

FICHA TÉCNICA H05VV-F SVT

Conexiones flexibles para interiores

Conductor: Cobre Electrolítico, clase 5 (flexible) según EN 60228

Aislamiento: PVC

La identificación normalizada es la siguiente:

2X..... Marrón + Azul

3G..... Marrón + Azul + Amarillo/Verde

4G..... Marrón + Negro + Gris + Amarillo/Verde

5G..... Marrón + Negro + Gris + Azul + Amarillo/Verde

Cubierta: PVC Flexible. Colores de cubierta estándar en Blanco, Negro, Gris o naranja, según disponibilidad

Aplicaciones: El cable H05VV-F ha sido especialmente diseñado para instalaciones domésticas y para electrodomésticos como aspiradoras, lavadoras, refrigeradores, etc.

Embalaje: Disponible en Rollos de 100 metros

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Temperatura mínima de servicio móvil 5°C

Temperatura máxima del conductor 60°C

Temperatura máxima en corte circuito 150°C (5 segundos)

Marcaje metro a metro

No propagación de la llama

Resistencia a impactos débiles

Instalación al aire libre ocasional

Resistencia al agua: AD5 chorros de agua

Buena resistencia a ataques químicos

CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Uso doméstico

Servicio móvil ligero

Electrodomésticos

Intemperie

Entubado